



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche CoreLine Tubular WT210C  
54W 7000lm - 840 Blanc Froid | 150cm



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 246880                               |
| EAN                          | 8719514947368                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |
| D-Mark                       | Oui                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 130                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nombre de lampes  | 1                    |
| Longeur           | 150cm                |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 94736899                       |
| Montage                        | Surface                        |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)             |
| Indice de Protection           | IP69K                          |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                 |
| Température de fonctionnement  | -25 to +25                     |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)             |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                          |
| Couleur du boîtier             | Blanc                          |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours     |
| Gamme                          | WT210C                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1640 |
| Largeur (mm)  | 69   |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**