



Caractéristiques Philips Spot LED  
Greenespace Accent Gridlight  
Aluminium Blanc 30W 3800lm 24D -  
827 Blanc Très Chaud | 154mm - IP20

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 251400                        |
| EAN                          | 8720169588301                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud           |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud          |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 127                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 24                             |
| Référence Article                 | Spot LED                       |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 154                                     |
| Couverture Optique             | Verre                                   |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | 0 to +25                                |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Inclinable                     | Non                                     |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                          |
| Gamme                          | GreenSpace Accent Gridlight             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 174 |
| Largeur (mm)  | 174 |
| Hauteur (mm)  | 93  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**