



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Comfort Opaal Aluminium  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Zaagmaat 200mm - IP44 - Beste  
Kleurweergave - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer              | 255056                                  |
| EAN                        | 4099854491108                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WTLEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting       | Geen Noodverlichting           |
| Kantelbaar            | Nee                            |
| Techniek              | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                        |
| Dimbaar               | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode             | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)    | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                            |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                   |
| Gradenbundel (graden) | 55                             |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | Opaal                           |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 150                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)        |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 92  |
| Diameter (mm) | 160 |

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

**Waarom Lampdirect?**

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

 **Offerte** op maat

 Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren